



МОТОРНОЕ МАСЛО ЯМЗ

SAE 5W-40

API CI-4/SL полусинтетическое

из высокоочищенных нефтяных базовых масел и присадок,
улучшающих эксплуатационные свойства

Универсальное моторное масло для двигателей
ЯМЗ-530, ЯМЗ-650, V-образного семейств

Купить сейчас



Предназначено для **тяжелонагруженных дизельных двигателей ЯМЗ** грузовой, строительно-дорожной, сельскохозяйственной и специальной техники, а также **для дизельных и бензиновых двигателей** коммерческой техники смешанного парка транспортных средств





МОТОРНОЕ МАСЛО ЯМЗ

API CI-4/SL полусинтетическое

Надежная работа двигателей ЯМЗ гарантируется только при использовании рекомендуемых заводом сортов масел. ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) специально для своих клиентов выпустил в продажу моторное масло ЯМЗ для дизельных двигателей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

при смене масла
необходимо заменять

сменный фильтр для масла
сменный фильтр для топлива
фильтр предварительной очистки топлива

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ

в том числе

Euro-4, Euro- 5

с системами EGR
рециркуляция
отработавших газов

•

SCR (AdBlue)
селективная каталитическая
нейтрализация
отработавших газов

•

нейтрализаторами ОГ
открытого типа (DOC+POC)

КАЧЕСТВО

Паспорт безопасности
химической продукции

РПБ 79345251.19.94727
действителен до 07.02.2030

внесен в регистр
паспортов безопасности

•

Паспорт качества
0835-6-0225

•

СТО на моторное масло ЯМЗ
№ 9345251-426-2024

ФОРМА ПОСТАВКИ



Моторное масло ЯМЗ
в канистре 5 л

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



без предпускового прогрева
при температуре воздуха
- 30°C и выше

с предпусковым прогревом
при температуре воздуха
- 31° С и ниже

Купить масло ЯМЗ:

www.ymzmarket.ru

Паспорт безопасности химической продукции

РПБ 79345251.19.94727

действителен до 07.02.2030

внесен в регистр паспортов безопасности



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 7 9 3 4 5 2 5 1 . 1 9 . 9 4 7 2 7 от «07» февраля 2025 г.
Действителен до «07» февраля 2030 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по
сближению регуляторных практик»



НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД) Масло моторное ЯМЗ 5W-40

химическое (по ИУРАС) Отсутствует

торговое Масло моторное ЯМЗ 5W-40

синонимы Engine oil YMZ 5W-40

Код ОКПД 2 1 9 . . 2 0 . . 2 9 . 1 1 1
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2 7 1 0 1 9 8 2 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или
информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

СТО 79345251-426-2024 Масло моторное ЯМЗ 5W-40. Технические условия

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово Осторожно

Краткая (словесная): Умеренно опасная по степени воздействия на организм продукция, 3 класс опасности, согласно ГОСТ 12.1.007. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Горючая жидкость. Может загрязнять объекты окружающей среды.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м³	Класс опасности	№ CAS	№ EC
Парафиновые масла (нефтяные) каталитически депарафинированные тяжелые	5 (масла минеральные нефтяные)	3	64742-70-7	265-174-4

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ЛЛК-Интернешнл», Москва
(наименование организации) (город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

Код ОКПО 7 9 3 4 5 2 5 1 Телефон экстренной связи +7 (495) 627-40-20

Руководитель организации-заявителя Л. А. Гуцин
(По доверенности № 23021701 от 17.02.2023) (подпись) (расшифровка)





Купить моторное масло (5 л)

www.ymzmarket.ru



Вы можете приобрести комплект
для технического обслуживания

www.ymzmarket.ru



Комплект для двигателей ЯМЗ:

53423-A93, -A94, -A97, -A98
53443-20, -22, -30, -A14, -A42, -A54
53445-27, -A32, -A36, -A37, -A38
5348-120, -121, -122, -123, -124

Состав комплекта:

Масло моторное ЯМЗ SAE 5W-40 API CI-4/SL 5 л = 3 шт
Фильтр сменный для масла = 1 шт
Фильтр сменный для топлива = 1 шт
Фильтр сменный предварительной очистки топлива = 1 шт

